



产品认证证书

证书编号：CQC2019010305211079

申请人名称及地址

Giovenzana International B. V.
Strawinskylaan 1105-1077XX Amsterdam, NL

制造商名称及地址

海立电气股份有限公司
台湾新北市中和区中山路二段 359 巷 5 号 5 楼

生产企业名称及地址

海立电气股份有限公司(中和厂) (V055938)
台湾新北市中和区中山路二段 359 巷 5 号 5 楼

产品名称和系列、规格、型号

限位开关

FTNG: Ui: 500V;Uimp: 4kV;AC-15:Ue/le: AC400V/4A;DC-13:Ue/le: DC24V/6A;lth: 10A;防护等级:IP67; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 09 月 18 日 有效期至：2024 年 07 月 26 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：CQC2019010305211079

纸 号：

型号解释：

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆 楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2019010305211079

纸号:

FTNG 1 38 X11 M

I II III IV V

I. Series Designation (系列名称)

FTNG – FTNG Series (FTNG 系列)

II. Function

1 - WITHOUT RESET FUNCTION (没有重启功能)

III. Head and Actuators (头部与促动器)

31 - Plain steel plunger (钢柱活塞型)

34 - Steel roller plunger (铁轮活塞型)

38 - Ø22 Roller lever (Ø22 塑料轮杆型)

39 - Adjustable Ø22 roller lever (可调式 Ø22 塑料轮杆型)

40 - Adjustable Ø50 rubber roller lever (可调式 Ø50 橡胶轮杆型)

40R - Variable length and rubber roller lever Ø50 (可调长度和 Ø50 橡胶轮杆型)

41 - Ø50 Rubber roller lever (Ø50 橡胶轮杆型)

72 - Adjustable PA rod lever (可调式尼龙圆棒)

□□ - 40*24 mm Rubber roller (40*24 mm 橡胶轮)

IV. Contact Type 开关类型

X11 – 1NC/1NO Slow Action (1NC/1NO 慢动作式)

W02 – 2NC Slow Action (2NC 慢动作式)

Z11 – 1NC/1NO (Zb) Snap Action (1NC/1NO 突动作式)

W12 – 2NC/1NO Slow Action (3 pole) (2NC/1NO 慢动作式)

W03 – 3 NC Slow Action (3 pole) (3NC 慢动作式)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2019010305211079

纸 号：

V. Thread Type

Standard:

Blank - M20

On request:

N - 1/2NPT

G3 - PG13.5

C - Connector (连接器)

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>